

DESIGNVENTIEL TA-RLV

Fabriek: Imaginair by Grada
Leverancier: Tower Airvising B.V

Functie: Toe en afvoerventiel van ventilatielucht in moderne gebouwen zoals woningen en kantoorgebouwen.

Het slim ontworpen designventiel is geschikt voor alle projecten waarbij normaal gekozen wordt voor een traditioneel luchtventiel. Het designventiel is behalve zeer fraai ontworpen ook uitzonderlijk in luchttechnische prestaties en dat i.c.m. een extreem laag geluidsniveau.

Keuze Uitvoering A

-Basis met klemveren (TA-RLV **A**)

Keuze Uitvoering B

-Basis met montagebeugel (TA-RLV **B**)

Maximaal volume toevoer bij 25 dB(A)

86 m³/h

Maximaal volume toevoer bij 30 dB(A)

104 m³/h

Maximaal volume toevoer bij 35 dB(A)

125 m³/h

Maximaal volume retour bij 25 dB(A)

86 m³/h

Maximaal volume retour bij 30 dB(A)

102 m³/h

Maximaal volume retour bij 35 dB(A)

121 m³/h

Keuze Uitvoering front

-Front Small TA-RLV A of B + S

-Front Large TA-RLV A of B + L

-Front Square TA-RLV A of B + Q

Keuze Kleur

-RAL:9003 Signal White (structuurlak)

-RAL:9010 Pure Winte (satijn)

-RAL:9016 Traffic White (mat)

-RAL:7015 Slate grey (mat)

-Anodic gold

-Primer voorbehandeling, eigen afwerking

-Anders te weten

Materiaal:

-Aluminium

-Staal

-Hoogwaardig PP

Inregeling:

-Traploos instelbare conische volumeregelaar v.z.v. M5 verzinkte schroefdraad

Afmetingen front:

-Front Small Ø 190mm

-Front Large Ø 230mm

-Front Square afgeronde hoeken 230x230mm

Afmetingen basis:

-Basis A Uitwendig Ø 190mm / inwendig Ø 119mm / inbouw 62mm / front hoogte 32mm. t.b.v. sparing Ø125mm

-Basis B Uitwendig Ø 190mm / inwendig Ø 119mm / inbouw 62mm / front hoogte 32mm. t.b.v. sparing Ø125mm

Seal:

-Klasse D / TPE